

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (81 82)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана +7(7172)727-132	Красноярск(391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (481 2)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (81 52)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (401 2)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (841 2)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://naviset.nt-rt.ru> || эл. почта: ntv@nt-rt.ru

Поисковые маяки SATLOCATOR IRIDIUM

Автономная IRIDIUM закладка Naviset SATLOCATOR - это универсальный прибор для определения и передачи своего места положения через спутниковую группировку IRIDIUM в любой точке на поверхности земли. Передача координат места положения может осуществляться как в ручном режиме нажатием тревожной кнопки, так и в автоматическом по расписанию.

Длительный срок автономной работы до 2-х лет от четырех батареек типа АА делает неограниченной область применения. О разряде батарей прибор сообщит диспетчеру.

Основные возможности:

С помощью этого небольшого прибора Вы легко можете использовать следующие функции в любой точке земли:

- Отправка данных по таймеру кратной одной минуте (1 .. 65000 минут)
- Тревожная кнопка

Области применения:

- Передача тревоги и своего места положения диспетчеру
- Отслеживание грузов с возможностью измерения температуры груза
- Отслеживание контейнеров
- Отслеживание железнодорожных вагонов
- Отслеживание транспортных средств
- Поиск авиационной техники после крушения

Технические характеристики

Характеристика	Naviset SATLOCATOR
Питание - 4 элемента питания типа АА	+5 ... 15
Защита от превышения, В	нет
Потребление в режиме сна, мкА	12-30
Потребление в режиме передачи, мА	80-250
Время работы от батареи, не менее, суток	до 650
Глонасс приемник	Q L76
IRIDIUM приемо-передатчик	SBD9602
Материал корпуса	ABS пластик
Степень защиты	IP54
Размеры, мм	180x65x27
Вес, г	250
Температурный диапазон, град.С	-40 ... +85
Средняя наработка на отказ, не менее, лет	12

сайт: <http://naviset.nt-rt.ru> || эл. почта: ntv@nt-rt.ru